

参考資料

既設照明リニューアルの省エネ比較(概略)

メーカーカタログ値(2008年版)より転記。

項目	電子安定器			HF器具			HF器具	参考 LED器具
	省エネ推進・リニューアル用電子安定器・リード線附属			直付け下面開放形			直付け下面開放形	下面開放形
形式 と 形状イメージ								
ランプ灯数	FHF32 ×2	FHF32 ×2	FLR40S ×2	FHF32 ×2	FHF32 ×1	FHP105 ×1	FHF32 ×1	高輝度LED・昼白色
特徴	高出力形	低電力形	省エネ・定格出力形	省エネ・定格出力形	高出力形	明るさ優先	省エネ・明るさ優先	透明パネル付き
出力(200V)	92 W	57 W	63 W	65 W	45 W	89 W	47 W	63 W
ランプ全光束	参考 9,900 lm	参考 6,000 lm	参考 6,000 lm	6,690 lm	4,600 lm	9,530 lm	6,000 lm	4,650 lm
器具品番	FMB-2-456209R	FMB-2-32R6211R	STK-0402	FHT-42404 PM9	FHT-41750 PH9	FHT-91750 PR9	RLT-KZV32101	DL-N002N
サイズ(mm)	360×53×29	270×53×29	360×40×29	1,247×249×90	1,252×210×49	1,229×210×49	1,250×270×50	1,145×155×68
器具定価	14,700.-	9,200.-	9,200.-	20,800.-	23,500.-	38,400.-	24,000.-	90,000
納入単価	ランプ別売り			推奨ランプ附属			ランプ別売り	*****
価格はお問い合わせください。省エネ推進価格でご案内します。								

保守交換用ランプ

ランプ品番	FHF32EX-N	FLR40S/M/36	FHF32EX-N	FHP105EN-PD	FHF32 EX-N	--
ランプ価格	1,400.-	560.-	1,400.-	4,000.-	1,400.-	--
納入単価	380.-	180.-	380.-	1,600.-	380.-	--
ランプ寿命	12,000 時間	12,000 時間	12,000 時間	18,000 時間	12,000 時間	40,000 時間 LED 初期光束の80%

考 察	既設器具の明るさ優先	既設器具の省エネ推進 明るさはラビッドと同等	低価格にて省エネ可 一般形安定器 コスト優先	施設照明器具として広く 利用されている。	明るさと省エネ効果あり	ランプ寿命18000時間 高所の照明設置または 取替えに適している。 明るさはFLR110W相当	高出力安定器1灯用と 高効率反射板の効果で 明るさはFLR40W2灯用 と同等の明るさ	現時点では高額 高所の照明設置または 取替えに適している。
	注意：安定器交換は器具改造につき自己責任になります							

既設照明の省エネ対策は、安定器とランプの組み合わせで異なります。

価格はすべて税抜き表記。 保守交換用ランプは梱包単位になります。ランプ光色は昼白色(N)が推奨ランプ。

NEWS FHF32EXランプの長寿命15,000時間(品番 FHF32EX-N-PD 定価1,600円)も発売されています。

ミタカコーポレーション

TEL.052-778-01365 / FAX.052-772-5544